

Siedziba – Biuro Handlowe

03-230 Warszawa, ul. Daniszewska 2
tel. +48 22 59 40 945, fax +48 22 59 40 946
e-mail: bok@grafikus.com.pl

Sekretariat

tel. +48 22 59 40 900, +48 22 652 17 47
fax +48 22 59 40 940

Automatyczne składarko sklejarzki z wielopunktowym klejeniem firmy YOCO do kartonów i tektury falistej do gramatury 750g/m² oraz mikrofali typu E,F,G.

Idealnie nadają się do sklejania pudełek o różnych kształtach, a dzięki dodatkowym opcjom pozwalają na składanie specyficznych kształtów opakowań.

Urządzenia YOCO charakteryzują się wysoką precyzją oraz dokładnością produkcji nawet przy dużej prędkości roboczej tj. do 400m/min.



Siedziba – Biuro Handlowe

03-230 Warszawa, ul. Daniszewska 2
 tel. +48 22 59 40 945, fax +48 22 59 40 946
 e-mail: bok@grafikus.com.pl

Sekretariat

tel. +48 22 59 40 900, +48 22 652 17 47
 fax +48 22 59 40 940

Parametry techniczne:

Model	VY-620	VY-820	VY-1020
Format papieru	Max 620x800	Max 820x800	Max 1020x800
	Min 128x55	Min 128x55	Min128x55
Materiał	Karton $\leq 650\text{g/m}^2$	Karton $\leq 650\text{g/m}^2$	Karton $\leq 750\text{g/m}^2$
	Tektura falista: E,F,N	Tektura falista: E,F,N	Tektura falista :E,F,N
Rodzaj pudełek	straight line box	straight line box	straight line box
	double-wall box	double-wall box	double-wall box
	bottom-locking box	bottom-locking box	bottom-locking box
		4/6 corner box (opcja)	four/six corner box (opcja)
Prędkość max	400m/min	400m/min	400m/min
Pobór prądu urządzenia	15.5 kW maszyna standardowa	19 kW maszyna standardowa	19 kW maszyna standardowa
		26 kw with 4/6 corner Unit	26 kw with 4/6 corner Unit
Moc silnika	8kw	15kw	15kw
Waga maszyny standardowej	4800 kg	5300 kg	5500 kg
		6020 kg z 4/6 corner	6250 kg z 4/6 corner
Wymiary urządzenia	12000*1900*1900mm	12000*1960*1900mm	12000*2080*1900mm
	Maszyna standardowa	Maszyna standardowa	Maszyna standardowa
		13800*1960*1900mm z 4/6 corner	13800*2080*1900mm z 4/6 corner