

INK RL 100 SERIA

INK RL100:

Seria farbowa RL 100 Laminacja to gama farb nitrocelulozowo-poliuretanowych specjalnie na potrzeby druku międzywarstwowego w układach PE/OPP System został opracowany w celu osiągnięcia lepszych parametrów w zakresie niskiego poziomu własności zapachowych oraz wysokich prędkości zastosowanych podczas druku

Podłoża:

PE, OPP

Właściwości:

Wysoki połysk i mocne krycie.

Niski poziom pozostałości rozcieńczalników.

Szybkie uwalnianie rozcieńczalników

Wysoka siła laminacji

Bardzo dobra drukowność w długim okresie.

Opakowania:

wiadro: 25 kg, beczka: 180kg lub kontener IBT 900kg

Dodatki:

promotor adhezji do druku na PP jeśli adhezja nie jest wystarczająca

Rozcieńczalniki:

Wolne: n.Propanol/octan n propylu (3/1)

Normalne: Etanol /octan n propylu (3/1)

Szybkie: Etanol/Octan etylu (3/1)

Anilloxy:

ceramiczny lub chromowy

Przechowywanie:

W oryginalnych opakowaniach gwarantujemy 12 miesięcy ważności farby lub lakieru. Przechowywanie i transport serii powinno zachodzić w temperaturze 10-30°C. Farba nie może być przechowywana i transportowana poniżej 5°C.

W przypadku pytań proszę o kontakt z "INK Polska": tel. +48 61 8158 500
