

INK RP 100 SERIA

INK RP100:

Seria farbowa RU100 to gama farb nitrocelulozowych recepturowanych specjalnie na potrzeby druku powierzchniowego, z zastosowaniem na aplanowe i rastrowe rozwiązania na PE i OPP oraz Al. System został opracowany w celu osiągnięcia lepszych parametrów w zakresie połysku i odporności na temperaturę.

Podłoża:

PE, OPP, papier

Właściwości:

Dobra odporność na ścieranie
Wolny od TAA
Łatwość mycia anilloxów
Wysoki połysk

Opakowania:

wiadro: 25 kg, beczka: 180kg lub kontener IBT 900kg

Dodatki:

wosk 2-4% w przypadku poprawy ścieralności
promotor adhezji do druku na PP jeśli adhezja nie jest wystarczająca

Rozcieńczalniki:

Rozcieńczalnik: etanol lub n-propanol
Przyspieszacz schnięcia: ethyl acetate
Opóźniacz schnięcia : n-propanol/n-propyl acetate 3/1

Anilloxy:

ceramiczny lub chromowy

Przechowywanie:

W oryginalnych opakowaniach gwarantujemy 12 miesięcy ważności farby lub lakieru. Przechowywanie i transport serii powinno zachodzić w temperaturze 10-30°C. Farba nie może być przechowywana i transportowana poniżej 5°C.

W przypadku pytań proszę o kontakt z "INK Polska": tel. +48 61 8158 500
