

INK RP 600 SERIA

<u>INK RP600:</u>	Seria farb i lakierów nitrocelulozowych do nadruku powierzchniowego. Może być stosowana przy wysokich prędkościach maszynowych.
<u>Podłoża:</u>	PE, OPP
<u>Właściwości:</u>	Dobra odporność na ścieranie Prędkość nadruku do 600mpn. Wolny od TAA Łatwość mycia anilloxów Wysoki połysk
<u>Opakowania:</u>	wiadro: 25 kg, beczka: 180kg lub kontener IBT 900kg
<u>Dodatki:</u>	Verschnitt do zmiany odcienia farby Wosk do poprawy ścieralności Aktywator przyczepności
<u>Rozcieńczalniki:</u>	Rozcieńczalnik: etanol lub n-propanol Przyspieszacz schnięcia: ethyl acetate Opóźniacz schnięcia : n-propanol/n-propyl acetate 3/1
<u>Anilloxy:</u>	ceramiczny lub chromowy
<u>Przechowywanie:</u>	W oryginalnych opakowaniach gwarantujemy 12 miesięcy ważności farby lub lakieru. Przechowywanie i transport serii powinno zachodzić w temperaturze 10-30°C. Farba nie może być przechowywana i transportowana poniżej 5°C.

W przypadku pytań proszę o kontakt z "INK Polska": tel. +48 61 8158 500
