



# VULCAN UV

## Kompresyjny obciąż offsetowy do drukowania w technologii UV

**VULCAN UV** to obciąż dedykowany w 100% do druku UV. Jego powierzchnia została opracowana z najwyższej jakości komponentów, które pozwalają zapewnić bardzo wysoką odporność na działanie agresywnych składników recepturowych farb i lakierów UV oraz zmywaczy UV.

**VULCAN UV** został zbudowany w oparciu o dobrze znany obciąż Vulcan Folio dzięki czemu charakteryzuje się bardzo dobrą stabilnością wymiarową, w trakcie całego swojego cyklu życia, co gwarantuje precyzyjne pasowanie punktów i bezproblemową pracę na maszynie.

**Vulcan UV** to produkt w pełni spełniający współczesne wymagania technologii drukowania UV.

### SPECYFIKACJA:

Kolor powierzchni drukującej:	fioletowy
Grubość obciążu:	3 warstwowy: 1,71 ± 0,02 mm 3 warstwowy: 1,96 ± 0,02 mm 1,95 ± 0,02 mm - samoprzylepny
Wydłużenie:	0,9 %
Chropowatość powierzchni Ra:	0,8 µm
Typ warstwy kompresyjnej:	zamknięte komórki
Mikro twardość (IRHD):	brak danych
Maksymalne. wydłużenie liniowe:	1,0 %
Wytrzymałość na rozciąganie:	>60 N/mm
Średnia siła wywołująca ugięcie 0,23 mm:	250 N/cm <sup>2</sup>
Specjalna impregnacja chroniąca przed działaniem wody i zmywaczy	nie
Technologia Dynatech:	nie

Niniejsza informacja techniczna jest zgodna z aktualnym stanem naszej wiedzy i pełni jedynie funkcję informacyjną oraz doradczą. Z tego względu nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń prawnych.

**SPOSÓB UŻYCIA:**

Sposób mocowania obciążu uzależniony jest od typu maszyny drukarskiej.

**ZASTOSOWANIE:**

**VULCAN UV** to obciąż dedykowany arkuszowego druku offsetowego (1,95mm) lub do druku formularzy bądź etykiet (gr. 1,71mm) przy użyciu farb utrwalanych promieniowaniem UV.

**PRODUCENT:** TRELLEBORG

Niniejsza informacja techniczna jest zgodna z aktualnym stanem naszej wiedzy i pełni jedynie funkcję informacyjną oraz doradczą. Z tego względu nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń prawnych.