

Grafikus

Źródło: <http://grafikus.com.pl/gra/oferta/cyfra/folie/2404,Folia-DIGI-STICK-Derprosa.html>
Wygenerowano: Czwartek, 24 sierpnia 2017, 05:08

Folia DIGI-STICK - Derprosa

DERPROSA DIGI-STICK DD-230, DD-240, DD-241 Folia BOPP do laminowania na gorąco wydruków z maszyn cyfrowych

PARAMETR:	DERPROSA			JEDNOSTKA:	MIEJSCA POMIARU
	DD-230 GLOSS	DD-240 MATT	DD-241 SOFT TOUCH		
grubość	35	35	35	μ	ASTM E 252
gęstość	0,917	0,82	0,917	g/cm ³	ASTM D 1505
wydajność	31,2	32,4	31,2	m ² /kg	ASTM D 4321
masa 1m ²	32,1	30,9	32,1	g/m ²	DERPROSA-009
zamglenie	85	90	98	%	ASTM 1003
połysk BOPP	95	10	4	%	ASTM D 2457, 60°
połysk ADHE	-	-	-	%	ASTM D 2457, 60°
napięcie powierzchniowe BOPP	39	40	42	Dyna/cm	ASTM D 2578
napięcie powierzchniowe ADHE	-	-	-	Dyna/cm	ASTM D 2578
współczynnik tarcia OPP/BOP	0,40	0,20	0,50	-	ASTM D 1894
temperatura laminowania ADHE	110	110	110	°C	-